

**Enecom**

**HFp** - High Flex Katlanabilir Seri





# Enecom

## HFp - High Flex Katlanabilir Seri



### VERİ FİŞİ

	HFp 20	HFp 40
Nominal güç, Pmax (Wp)	20	40
Nominal güç toleransı (%)	±3	±3
Açık devre voltajı, Voc (V)	19,63	19,63
Kısa devre akımı, Isc (A)	1,33	2,67
Nominal güç gerilimi, Vmp (V)	16,23	16,23
Nominal güç akımı, Imp (A)	1,24	2,48
Kısa devre akımı sıcaklık katsayısı (%/°C)	+0,038	+0,038
Gerilim kısa açık sıcaklık katsayısı (%/°C)	-0,334	-0,334
Maksimum güç sıcaklık katsayısı (%/°C)	-0,429	-0,429
Fill factor (FF) (%)	77	77
Çalışma sıcaklığı (°C)	-40÷85	-40÷85
NOCT (°C)	49,6	49,6
Modül malzemesi	UV ışınlarına dayanıklı saydam polimer	
Boyutlar (mm)	320 x 280 (closed)	560 x 280 (closed)
Kalınlık (mm)	1,7	1,7
Ağırlık (kg)	0,6	0,9
Sistemin maksimum gerilimi (V)	600	600
Hücre	n.8 m-Si 125x125 2BB	n.16 m-Si 156x156 2BB
Çıkış terminalleri	Evrensel MC4 Fişli Kablo	
Bypass diot (A)	No diodo	12



### HFp Serisi

HFp serisi, 20Wp ile 40Wp çıkış güçleriyle, boş zamanda yapılan faaliyetlerde ve günlük yaşamda kullanılabilmek için tasarlanmıştır. Katlanarak, ölçüleri yarıya kadar getirilebilir, hareket kolaylığı sağlayıp bu şekilde en uzak yerlerde bile yerleştirilebilir.

**Enecom** gruppo **En-eco**  
the energy group

**MEYTEK** | GROUP

**prof**solar

Headquarters: Varlık Mah. Çallı Apt.  
184. Sok. No: 3/A ANTALYA  
Tel: +90 242 244 08 56 Pbx  
Fax: +90 242 244 08 72

Merkez Ofis:  
Via O. da Pordenone, 28 / 30 / 32  
50127 - Firenze (Italy)  
www.enecom-hf.com

Merkez Ofis Firenze: Piazza Marconi, 1 - 50019 - Sesto Fiorentino  
Merkez Ofis Torino: Via Emilia, 6 - 10099 - San Mauro Torinese (To)  
Merkez Ofis Verona: Via Casette di Camacici, 19 - 37057 - San Giovanni Lupatoto (Vr)